

Alu



Lampade da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.



















Wall-ceiling lamps with a matt white or dark gray painted die-cast aluminium frame and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Alu wall-ceiling lamp
→ LD0132B3





Alu wall-ceiling lamp
→ **LD0135G3**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 17,5 x 4,5 cm Ø 6,9 x 1,6 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 10W 1019lm beam angle 120° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0130B3 LD0130G3
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 27 x 5,3 cm Ø 10,6 x 2 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 25W 2935lm beam angle 110° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0131B3 LD0131G3
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 34 x 5 cm Ø 13,4 x 2 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 30W 3460lm beam angle 110° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0132B3 LD0132G3
parete-soffitto wall-ceiling  17,5 x 17,5 x 4,5 cm 6,7 x 6,7 x 1,6 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 10W 1249lm beam angle 110° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0135B3 LD0135G3
parete-soffitto wall-ceiling  27 x 27 x 5,3 cm 10,6 x 10,6 x 2 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 25W 3310lm beam angle 110° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0136B3 LD0136G3
parete-soffitto wall-ceiling  34 x 34 x 5 cm 13,4 x 13,4 x 2 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 30W 3662lm beam angle 110° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0137B3 LD0137G3