


RIGA

Einbaustrahler aus Aluminium, schwenkbar (2x30°):
 1) mit dim to warm LED 12,6 W, CRI>90, LED-Modul austauschbar, Driver bitte separat bestellen
 2) mit LED 9,3 W, 2700K oder 3000K, CRI>90, dimmbar, LED-Modul austauschbar, Driver bitte separat bestellen
 3) für GU10 LED- und Halogen-Leuchtmittel geeignet



Recessed downlight made of aluminium, adjustable (2x30°):
 1) with dim to warm LED 12,6 W, CRI>90, LED module replaceable, please order driver separately
 2) with LED 9,3 W, 2700K or 3000K, CRI>90, dimmable, LED module replaceable, please order driver separately
 3) GU10 LED and halogen lamps are suitable



CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	LUMEN*	POWER SUPPLY	H
D800-__	RIGA	white	1x12,6W LED dim to warm 350mA	80-1175 lm	excl. driver	85 mm
D801-__	RIGA	black	1x12,6W LED dim to warm 350mA	80-1175 lm	excl. driver	85 mm
D802-__	RIGA	white	1x9,3W LED 2700K 500mA	860 lm	excl. driver	80 mm
D803-__	RIGA	black	1x9,3W LED 2700K 500mA	860 lm	excl. driver	80 mm
D804-__	RIGA	white	1x9,3W LED 3000K 500mA	880 lm	excl. driver	80 mm
D805-__	RIGA	black	1x9,3W LED 3000K 500mA	880 lm	excl. driver	80 mm
D806	RIGA	white	1xGU10 LED or 1x30W halogen	-	230 V	110 mm
D807	RIGA	black	1xGU10 LED or 1x30W halogen	-	230 V	110 mm

H = Einbautiefe / recessed depth

BEAM ANGLE

Bitte wählen Sie den Abstrahlwinkel aus: / Please choose the beam angle:



CODE	LED-MODULE	BEAM ANGLE
Dxxx-15	9,3 W/12,6 W	15°
Dxxx-25	9,3 W/12,6 W	25°
Dxxx-38	9,3 W/12,6 W	38° (standard)
Dxxx-60	9,3 W/12,6 W	60°

Dim to warm Information siehe S. 197
 Dim to warm information see page 197

Driver siehe Seite 195 ff. / Driver see page 195 ff.