


TA06P



31 cm · 12,2"

Depth · Profundidad
20 cm | 7,9"

LIGHT SOURCE
FUENTE DE LUZ

Recommended bulbs
Bombillas recomendadas

230 V | 50 Hz  G9 LED - Max. 1x4 W

120 V | 60 Hz  G9 LED - Max. 1x4 W


NET WEIGHT
PESO NETO

0,8 kg | 1,8 lb

PACKAGING
EMBALAJE

36x36x31 cm | 14,2x14,2x12,2"
1 kg | 2,2 lb

TA06P-LD



31 cm · 12,2"

Depth · Profundidad
20 cm | 7,9"

LIGHT SOURCE
FUENTE DE LUZ

Light source built in
Fuente de luz incluida

230 V | 50 Hz  8W | 2700K | 960lm built in upon request 3000K 1067lm Dimmer: PHASE CUT 

100~277 V | 60 Hz  8W | 2700K | 960lm built in upon request 3000K 1067lm Dimmer: PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)


NET WEIGHT
PESO NETO

1,2 kg | 2,6 lb

PACKAGING
EMBALAJE

36x36x31 cm | 14,2x14,2x12,2"
1,5 kg | 3,3 lb

TA06G



38 cm · 15"

Depth · Profundidad
22 cm | 8,7"

LIGHT SOURCE
FUENTE DE LUZ

Recommended bulbs
Bombillas recomendadas

230 V | 50 Hz  E27 LED Vintage- Max. 2x7 W

120 V | 60 Hz  E26 LED - Max. 2x7 W


NET WEIGHT
PESO NETO

1 kg | 2,2 lb

PACKAGING
EMBALAJE

52x47x31 cm | 20,5x18,5x12,2"
2,4 kg | 5,3 lb

TA06G-LD



38 cm · 15"

Depth · Profundidad
22 cm | 8,7"

LIGHT SOURCE
FUENTE DE LUZ

Light source built in
Fuente de luz incluida

230 V | 50 Hz  8W | 2700K | 960lm built in upon request 3000K 1067lm Dimmer: PHASE CUT 

100~277 V | 60 Hz  8W | 2700K | 960lm built in upon request 3000K 1067lm Dimmer: PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,4 kg | 3,1 lb

PACKAGING
EMBALAJE

52x47x31 cm | 20,5x18,5x12,2"
2,4 kg | 5,3 lb

Umbra Line

Isaac Piñeiro, 2025

p. 40

MATERIALS
MATERIALES

Satin stainless steel
Acero inoxidable satinado

Inox steel
Acero Inox

FINISHES
ACABADOS

White · Blanco 

Satin Inox · Inox satinado 


SUPPORT
SOPORTE

Painted steel
Acero pintado

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN

Wall lamp
Aplique

ULI06S



40 cm · 15,7"

Depth · Profundidad
4,6 cm | 1,8"

LIGHT SOURCE
FUENTE DE LUZ

Recommended bulbs
Bombillas recomendadas

230 V | 50 Hz  6W | 2700K | 400lm built in Dimmer: PHASE CUT 

100~277 V | 60 Hz  6W | 2700K | 400lm built in Dimmer: PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)


NET WEIGHT
PESO NETO

1,4 kg | 3,1 lb

PACKAGING
EMBALAJE

50x20x12 cm | 19,7x8x4,7"
2,1 kg | 4,6 lb

ULI06M



80 cm · 31,5"

Depth · Profundidad
4,8 cm | 1,9"

LIGHT SOURCE
FUENTE DE LUZ

Recommended bulbs
Bombillas recomendadas

230 V | 50 Hz  14W | 2700K | 960lm built in Dimmer: PHASE CUT 

100~277 V | 60 Hz  14W | 2700K | 960lm built in Dimmer: PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

5,6 kg | 12,3 lb

PACKAGING
EMBALAJE

90x20x12 cm | 35,4x8x4,7"
3,3 kg | 7,3 lb