



Z000M DS

LED-Strahler 2 W, CRI>90, mit Aufbauplatte und hochwertiger Glasoptik, Abstrahlwinkel fokussierbar von 15° bis 60°, dreh- und schwenkbar (350°/90°), Driver bitte separat bestellen

LED-fixture 2 W, CRI>90, surface mounted, with high-quality glass lens, focusable from 15° to 60°, adjustable (350°/90°), please order driver separately




CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	LUMEN*	POWER SUPPLY
132-09-00-03	Z000M DS	white	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	190 lm	excl. driver
132-09-00-05	Z000M DS	black	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	190 lm	excl. driver
132-09-00-01	Z000M DS	chrome	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	190 lm	excl. driver
132-09-00-33	Z000M DS	platinum	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	190 lm	excl. driver

2700K und 4000K LED auf Anfrage / 2700K and 4000K LED on request

Z000M

LED-Einbaustrahler 2 W, CRI>90, mit hochwertiger Glasoptik, Abstrahlwinkel fokussierbar von 15° bis 60°, schwenkbar (2x25°), Driver bitte separat bestellen

LED-recessed fixture 2 W, CRI>90, with high-quality glass lens, focusable from 15° to 60°, adjustable (2x25°), please order driver separately



CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	LUMEN*	POWER SUPPLY	H
131-09-00-03	Z000M	white	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	190 lm	excl. driver	27 mm
131-09-00-05	Z000M	black	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	190 lm	excl. driver	27 mm
131-09-00-01	Z000M	chrome	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	190 lm	excl. driver	27 mm
131-09-00-33	Z000M	platinum	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	190 lm	excl. driver	27 mm

2700K und 4000K LED auf Anfrage / 2700K and 4000K LED on request



H = Einbautiefe / recessed depth

ACCESSORIES



Unterputzdose für Z000M
Mounting box for Z000M

CODE	TYPE	COLOUR
9000-0141	MOUNTING BOX 41	-



Z000M - Leuchten sind von 15° bis 60° stufenlos fokussierbar

Z000M luminaires are continuously focusable from 15° to 60°

Driver siehe Seite 195 ff. / Driver see page 195 ff.