

NEWS 2015

Combinazione di due Sorgenti di luce unico e innovativo driver a 3 vie facilmente controllabile tramite interruttori SMD illuminazione indiretta, COB illuminazione diretta. Aspetto elegante e design lineare e una dissipazione di calore Intelligente.

Unique and Innovative 2 Light Source combination 3 Way driver easily controlled through switches SMD indirect lighting ,COB direct lighting Fashionable appearance and smooth design Smart heat Dissipation.



1° step



2° step




3° step



Misura Size	Codice - Code Bianco - White Incasso - Recessed	Potenza assorbita W	T colore	Lumen (Tot)	Tradizionale Traditional	Ingresso Input	Partenza Start	Assorbimento Absorbtion	Foro installazione Hole for fitting	Ra	Garanzia Garanty
120x120x35mm	LD0013B3	7+3	3000K	856lm	100W	100-240V	<1s	10Kwh /1000 H.	105x105mm	80	30000 h.
178x178x35mm	LD0015B3	15+7	3000K	1693lm	180W	100-240V	<1s	22Kwh /1000 H.	160x160mm	80	30000 h.

Alimentatore compreso - Power supply included



La Lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di alimentazione cambia la sorgente luminosa.

- 1 apre centrale luce diretta
- 2 apre il lato luce indiretta
- 3 apre entrambe le luci centrali e laterali.

Lasciando la sorgente di luce accesa più di 4 minuti rimane nella memoria l'ultima fonte accesa.

The Lamp is controlled by a single switch, with each power cycle changes the light source.

- 1 opens direct light central
- 2 opens the indirect light side
- 3 opens both the central and side lights.

Leaving the light source turned on more than 4 minutes left in memory the ultimate source on.

NEWS 2015

Combinazione di due Sorgenti di luce unico e innovativo driver a 3 vie facilmente controllabile tramite interruttori SMD illuminazione indiretta, COB illuminazione diretta. Aspetto elegante e design lineare e una dissipazione di calore Intelligente.

Unique and Innovative 2 Light Source combination. Way driver easily controlled through switches SMD indirect lighting, COB direct lighting Fashionable appearance and smooth design Smart heat Dissipation.



1° step



2° step




3° step



Misura Size	Codice - Code Bianco - White Incasso - Recessed	Potenza assorbita W	T colore	Lumen (Tot)	Tradizionale Traditional	Ingresso Input	Partenza Start	Assorbimento Absorbition	Ra	Garanzia Garanty
120x120x76 mm	LD0004B3	7+3	3000K	856lm	100W	100-240V	<1s	10Kwh /1000 H.	80	30000 h.
178x178x76 mm	LD0006B3	15+7	3000K	1693lm	180W	100-240V	<1s	22Kwh /1000 H.	80	30000 h.

Alimentatore compreso - Power supply included



La Lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di alimentazione cambia la sorgente luminosa.

1 apre centrale luce diretta

2 apre il lato luce indiretta

3 apre entrambe le luci centrali e laterali.

Lasciando la sorgente di luce accesa più di 4 minuti rimane nella memoria l'ultima fonte accesa.

The Lamp is controlled by a single switch, with each power cycle changes the light source.

1 opens direct light central

2 opens the indirect light side

3 opens both the central and side lights.

Leaving the light source turned on more than 4 minutes left in memory the ultimate source on.