


OPUS Q

Einbaustrahler für randlosen Einbau, aus Aluminium, dreh- und schwenkbar (360°/2x30°), mit tiefer gesetztem Leuchtmittel, inkl. Einbaurahmen:

- 1) mit dim to warm LED 12,6 W, CRI>90, LED-Modul austauschbar, Driver bitte separat bestellen
- 2) mit LED 9,3 W, 2700K oder 3000K, CRI>90, dimmbar, LED-Modul austauschbar, Driver bitte separat bestellen
- 3) für GU10 LED- und Halogen-Leuchtmittel geeignet



Recessed downlight for trimless assembly, made of aluminium, adjustable (360°/2x30°), with recessed lamp, including recessed frame:

- 1) with dim to warm LED 12,6 W, CRI>90, LED module replaceable, please order driver separately
- 2) with LED 9,3 W, 2700K or 3000K, CRI>90, dimmable, LED module replaceable, please order driver separately
- 3) GU10 LED and halogen lamps are suitable



CODE	TYPE	COLOUR LAMP		LUMEN*	POWER SUPPLY	H
D443-__	OPUS Q	white	1x12,6W LED dim to warm 350mA	80-1175 lm	excl. driver	105 mm
D444-__	OPUS Q	black	1x12,6W LED dim to warm 350mA	80-1175 lm	excl. driver	105 mm
D445-__	OPUS Q	white	1x9,3W LED 2700K 500mA	860 lm	excl. driver	100 mm
D446-__	OPUS Q	black	1x9,3W LED 2700K 500mA	860 lm	excl. driver	100 mm
D447-__	OPUS Q	white	1x9,3W LED 3000K 500mA	880 lm	excl. driver	100 mm
D448-__	OPUS Q	black	1x9,3W LED 3000K 500mA	880 lm	excl. driver	100 mm
D449	OPUS Q	white	1xGU10 LED or 1x30W halogen	-	230 V	130 mm
D450	OPUS Q	black	1xGU10 LED or 1x30W halogen	-	230 V	130 mm

H = Einbautiefe / recessed depth

BEAM ANGLE

Bitte wählen Sie den Abstrahlwinkel aus: / Please choose the beam angle:



CODE	LED-MODULE	BEAM ANGLE
Dxxx-15	9,3 W/12,6 W	15°
Dxxx-25	9,3 W/12,6 W	25°
Dxxx-38	9,3 W/12,6 W	38° (standard)
Dxxx-60	9,3 W/12,6 W	60°

Dim to warm Information siehe S. 197
Dim to warm information see page 197

Driver siehe Seite 195 ff. / Driver see page 195 ff.