

Z000M

LED-Einbaustrahler 2 W mit hochwertiger Glasoptik, Ausstrahlwinkel fokussierbar von 15° bis 60°, dreh- und schwenkbar (360°/2x25°), Driver bitte separat bestellen (siehe Seite 156 ff.)


LED-recessed fixture 2 W with high-quality glass lens, focusable from 15° to 60°, adjustable (360°/2x25°), please order driver separately (see page 156 ff.)



*

A++-A

170 Lumen



dim



CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	POWER SUPPLY	H
131-09-00-01	Z000M	chrome	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	excl. driver	27 mm
131-09-00-05	Z000M	black	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	excl. driver	27 mm
131-09-00-33	Z000M	platinum	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	excl. driver	27 mm

LED in 4000K auf Anfrage / 4000K LED on request H = Einbautiefe / recessed depth

Z000M DS

LED-Strahler 2 W mit Aufbauplatte und hochwertiger Glasoptik, Ausstrahlwinkel fokussierbar von 15° bis 60°, dreh- und schwenkbar (270°/90°), Driver bitte separat bestellen (siehe Seite 156 ff.)


LED-fixture 2 W surface mounted, with high-quality glass lens, focusable from 15° to 60°, adjustable (270°/90°), please order driver separately (see page 156 ff.)



*

A++-A

170 Lumen



dim



CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	POWER SUPPLY
132-09-00-01	Z000M DS	chrome	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	excl. driver
132-09-00-05	Z000M DS	black	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	excl. driver
132-09-00-33	Z000M DS	platinum	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	excl. driver

LED in 4000K auf Anfrage / 4000K LED on request

Z000M TELE

LED-Strahler 2 W mit Aufbauplatte und hochwertiger Glasoptik, Ausstrahlwinkel fokussierbar von 15° bis 60°, dreh- und schwenkbar (270°/90°) und zusätzlich höhenverstellbar, Driver bitte separat bestellen (siehe Seite 156 ff.)


LED-fixture 2 W surface mounted, with high-quality glass lens, focusable from 15° to 60°, adjustable (270°/90°), also adjustable height, please order driver separately (see page 156 ff.)



*

A++-A

170 Lumen



dim



CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	POWER SUPPLY
133-09-00-01	Z000M TELE	chrome	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	excl. driver
133-09-00-05	Z000M TELE	black	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	excl. driver
133-09-00-33	Z000M TELE	platinum	1x2W LED 15°-60° 3000K 500mA	excl. driver

LED in 4000K auf Anfrage / 4000K LED on request



Z000M - Fokussierbar von 15° bis 60° / focusable from 15° to 60°



